



LUM40S-1221

DONNEES TECHNIQUES	
Référence	LUM40S-1221
Puissance ajustable	40 watts
Température couleur & Flux Lumineux	3000K = 5040 lm
	4000K = 5600 lm
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 83
Eblouissement	UGR 22
Indice de protection	IP 65
Résistance aux chocs	IK08
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleu	RG 0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	de -20° à +45°
Alimentation	Osram
Tension d'alimentation	AC100-240V
Diode	Bridgelux
Durée de vie	50'000 heures
Garantie	5 ans
SPECIFICATIONS	
Taille du Luminaire	1221 x 74 x 64 mm

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 75% / 50%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

30s / 1mn / 3mn / 10mn / 15mn / 30mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 10lux / 30lux / 50lux / 100lux / 120lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 10s / 30s / 1mn / 3mn / 10mn / 30mn / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 20% / 30% / 50%