



LUM60S-1500

DONNEES TECHNIQUES	
Référence	LUM60S-1500
Puissance	60 watts
Température couleur & Flux Lumineux	3000K = 8100 lm
	4000K = 9000 lm
Angle de diffusion	140°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP 69 K
Résistance aux chocs	IK08
MacAdam	SDCM 5
Risque à la lumière bleue	RG 0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	de -20° à +45°
Tension d'alimentation	AC220-240V
Diode	Bridgelux
Durée de vie	50'000 heures
Garantie	5 ans
SPECIFICATIONS	
Taille du Luminaire	1500 x ø81 mm
OPTIONS	
Variations	DALI

Sensor réglages

- Sensibilité de détection :

100% / 75% / 50% / 25%

- Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :

5s / 30s / 1mn / 3mn / 5mn / 10mn / 20mn / 30mn

- Capteur crépusculaire :

Off / 2lux / 10lux / 30lux / 50lux / 80lux / 120lux

- Temporisation luminosité en veille :

0s / 10s / 30s / 1mn / 5mn / 10mn / 30mn / ne s'éteint pas

- Luminosité en veille :

0% / 10% / 20% / 30% / 50%