



TLL25S-1200

Ce luminaire peut être fait à la mesure demandée	
DONNEES TECHNIQUES	
Référence	TLL25S-1200
Puissance	25 watts
Température couleur & Flux Lumineux	3000k = 2025 lm
	4000k = 2250 lm
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 83
Indice de protection	IP20
Resistance aux chocs	IK08
Eblouissement	UGR19
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleu	RG 0
Maintien du flux lumineux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	De -20° à 45°
Tension d'alimentation	AC100 - 240V
Diode	Osram
Durée de vie	50'000 heures
Garantie	5 ans
SPECIFICATIONS	
Dimensions	1200 x 150 x 50 mm
OPTIONS	
Variation	0-10V
Variation	DALI

Sensor réglages
Sensibilité de détection :
100% / 50%
Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :
5S / 90S / 180S / 10mn
Capteur crépusculaire :
Off / 10Lux
Temporisation luminosité en veille :
0S / 10S / 10mn / ne s'éteint pas
Luminosité en veille :
0% / 10% / 30%