



Y4000S-24-CCT

DONNEES TECHNIQUES	
Référence	Y400S-24-CCT
Puissance Ajustable 24w / 30w / 36w	24 watts
Température couleur & Flux Lumineux	3000k = 2600 lm
Ajustable 3000k / 4000K	4000k = 2900 lm
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP54
Resistance aux chocs	IK10
Eblouissement	UGR22
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleu	RG 0
Maintien du flux lumineux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	De -20° à 45°
Tension d'alimentation	AC200 - 240V
Diode	Epistar
Durée de vie	50'000 heures
Garantie	5 ans
SPECIFICATIONS	
Dimensions	Ø400 x 53 mm

Sensor réglages	
Sensibilité de détection :	
100% / 75% / 50% / 10%	
Temporisation luminosité à 100% après le départ de la personne :	
30S / 60S / 180S / 10mn	
Capteur crépusculaire :	
Off / 2Lux / 10Lux / 50Lux	
Temporisation luminosité en veille :	
0S / 1mn / 10mn / ne s'éteint pas	
Luminosité en veille :	
0% / 15%	

