



18 W | IRC 80 | IP20 | 120° | AC 220-240V



IRC 80



IP20




ANGLE 120°



1200 mm



IK08



3 CCT



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

PUISSANCE	FLUX LUMINEUX
36 W	5040 lm
30 W	4200 lm
24 W	3360 lm
18 W	2520 lm
Base 140 lm/W · versions 160 et 180 lm/W disponibles	

RÉGLABLE

- Puissance : 36 / 30 / 24 / 18 W
- Blanc réglable : 3000 / 4000 / 5700 K
- Sélection par interrupteurs intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TLL18-1200-CCT
Puissance	36 W (36/30/24/18 W)
Température de couleur	3000 / 4000 / 5700 K
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Angle de diffusion	120°
Rendu des couleurs	IRC > 80
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK08
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	SMD 2835
Tension d'alimentation	AC 220-240 V · 50/60 Hz
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Durée de vie	50 000 heures
Matériaux	Corps acier · diffuseur PC
Couleur	Blanc
Montage	Saillie / suspension
Dimensions	1200 × 69 × 82 mm
Certifications	CE · ENEC · RoHS
Garantie	5 ans

INSTALLATION

Montage

Saillie ou suspension

Fixation

Platine compatible BESA, trous de fixation en trou de serrure

Câblage

Bornier amovible, serre-câbles 2 voies


Option

Kit secours plug & play

INSTALLATION RAPIDE



Ouverture sur charnière, accès sans outil au driver



Platine compatible BESA, serre-câbles 2 voies



Bornier amovible et module plug & play

CONFORT & ROBUSTESSE



Robuste

IK08 · corps acier



Réglable

36/30/24/18 W · 3000/4000/5700 K



Pose rapide

Charnière · BESA · bornier amovible

