

AMB7-S

AMPOULE LED E27
CAPTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ

Angle 200° — Ø 60 × 118 mm



7 W | IRC 80 | IP20 | 200° | AC 85-265V



IRC 80



IP20



CULOT E27



ANGLE 200°



CAPTEUR



30 000 h



GARANTI 1 AN

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR FLUX LUMINEUX

3000 K 800 lm

4000 K 880 lm

CAPTEUR

- 100 % → 30 s → 20 %
- ou 100 % → 30 s → 0 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	AMB7-S
Puissance	7 W
Angle de diffusion	200°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP20
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Température de fonctionnement	-15 °C à +40 °C
Tension d'alimentation	AC 85-265 V
Diode	Epistar
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 60 × 118 mm
Culot	E27
Garantie	1 an

CAPTEUR DE PRÉSENCE

Mode capteur

100 % → 30 s → 20 %

Mode alternatif

100 % → 30 s → 0 %

Type

Capteur de présence intégré

DÉTECTEUR & CONFORT



Capteur

Présence intégrée



Culot E27

Ø 60 × 118 mm



Angle 200°

Diffusion large

