




2 W | Ra ≥ 80 | IP65 | IK07 | OSRAM



IRC 80



IP65



ORIENTABLE



300°



RG0



50 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	65 lm
3000 K	68 lm
4000 K	70 lm
6000 K	72 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355° - Triac dimmable — 0-10V & DALI en option - COB Citizen — Ra ≥ 80, UGR 10

ANGLES DE DIFFUSION
300° — diffusion omnidirectionnelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	Ball-2
Puissance	2 W
Angle de diffusion	300°
Indice de rendu des couleurs	Ra ≥ 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK07
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24 V
Diode	OSRAM
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Boule Ø150 · base Ø100 · H 260 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS
Boule Ø150 · base Ø100 · H 260 mm · fixation Ø85

FINITIONS DISPONIBLES



Noir mat



Gris foncé



Brun café



Blanc mat



Laiton antique

DÉTECTEUR & CONFORT



IP65

Étanche immersion



Ra ≥ 80

Rendu des couleurs



UGR 10

Anti-éblouissement