





15 W | IRC 97 | IP20 | UGR 17 | TRIAC



IRC 97



IP20



UGR 17



ORIENTABLE



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

| PERFORMANCES LUMINEUSES |               |
|-------------------------|---------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR  | FLUX LUMINEUX |
| 2700 K                  | 1250 lm       |
| 3000 K                  | 1350 lm       |
| 4000 K                  | 1500 lm       |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Downlight orientable — 355° / incl. 20°</li><li>Triac dimmable — 0-10 V &amp; DALI en option</li><li>Anti-éblouissement — UGR 17</li></ul> |

| OPTIONS                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Variation 0 – 10 V</li><li>Variation DALI</li></ul> |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Référence                     | DK100-C01RD               |
| Puissance                     | 15 W                      |
| Angle de diffusion            | —                         |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 97                    |
| Indice de protection          | IP20                      |
| Résistance aux chocs          | —                         |
| Éblouissement                 | UGR 17                    |
| MacAdam                       | SDCM 2                    |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                       |
| Orientable                    | Oui — 355° / incl. 20°    |
| Variation                     | Triac (0-10V / DALI opt.) |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C           |
| Tension d'alimentation        | 200 - 250 V               |
| Diode                         | Citizen                   |
| Durée de vie                  | 50 000 heures             |
| Taille du luminaire           | Ø 105 mm × H 80 mm        |
| Taille de coupe               | Ø 100 mm                  |
| Matériaux                     | Aluminium — 10 finitions  |
| Garantie                      | 5 ans                     |

| DIMENSIONS                                         |          |
|----------------------------------------------------|----------|
|                                                    |          |
| Ø Diamètre extérieur                               | Ø 105 mm |
| Ø Découpe                                          | Ø 100 mm |
| ↑ Hauteur                                          | 80 mm    |
| ↻ Rotation                                         | 355°     |
| ↗ Inclinaison                                      | 20°      |
| Ø 105 mm — découpe Ø 100 mm — H 80 mm — 355° / 20° |          |

FINITIONS DISPONIBLES



DÉTECTEUR & CONFORT

IP20

Intérieur (IP20)

IRC 97

Rendu des couleurs

UGR 17

Anti-éblouissement