




6 W | Ra ≥ 80 | IP65 | IK04 | CREE COB



IRC 80



IP65



ORIENTABLE



15° à 60°



RG0



50 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	530 lm
3000 K	550 lm
4000 K	560 lm
6000 K	570 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355° - Triac dimmable — 0-10V & DALI en option - COB Citizen — Ra ≥ 80, UGR 10

ANGLES DE DIFFUSION
15° 24° 36° 60°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	Doris 6
Puissance	6 W
Angle de diffusion	15° · 24° · 36° · 60°
Indice de rendu des couleurs	Ra ≥ 80
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK04
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-245 V
Diode	CREE COB
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø30 mât · Ø48 tête · H 500/700 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS
Ø30 mât · Ø48 tête · H 500/700 mm · pique 260 mm

FINITIONS DISPONIBLES



Noir mat



Gris foncé



Brun café



Blanc mat



Laiton antique

DÉTECTEUR & CONFORT



IP65

Étanche immersion



Ra ≥ 80

Rendu des couleurs



UGR 10

Anti-éblouissement

