



10 W

|

IRC 80

|

IP33

|

120°

|

AC 100-265V



IRC 80



IP33



COUPE Ø155



ANGLE 120°



CAPTEUR



40 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

3000 K

850 lm

4000 K

950 lm

CAPTEUR

- 100 % → 20 s → 10 %
- Capteur de présence 360° intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	EC155S-10
Puissance	10 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP33
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Température de fonctionnement	-15 °C à +40 °C
Tension d'alimentation	AC 100-265 V
Diode	Epistar
Durée de vie	40 000 heures
Taille du luminaire	Ø 185 × 92 mm
Taille de coupe	Ø 155 mm
Garantie	3 ans

CAPTEUR DE PRÉSENCE

Mode capteur

100 % → 20 s → 10 %

Angle de détection

360°

Type

Capteur de présence intégré

DÉTECTEUR & CONFORT



Capteur 360°

Présence intégrée



Coupe Ø 155 mm

Installation encastrée



IP33 · IRC 80

Qualité de rendu

