



1,4 W | IRC 85 | IP67 | 15°-60° | DC 24V



IRC 85



IP67



COUPE Ø25



15°-60°



IK06



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	75 lm
3000 K	77 lm
4000 K	80 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 2 mm
- Résistance à la pression : 100 kg
- Mini encastrement — Ø 25 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	EES1
Puissance	1,4 W
Angle de diffusion	15° - 25° - 45° - 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	100 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 28 × 46 mm
Taille de coupe	Ø 25 mm
Matériaux	Inox — verre trempé 2 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 28 mm en surface — encastrement Ø 25 mm

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67
Étanche immersion

100 kg
Résistance pression

Inox
Verre trempé 2 mm