



12 W | IRC 80 | IP67 | 10°-36° | DC 24V



IRC 80



IP67



COUPE Ø73



10°-36°



IK06



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1000 lm
3000 K	1000 lm
4000 K	1000 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox 316 — verre trempé 6 mm
- Résistance à la pression : 300 kg
- Encastrement de sol — découpe Ø 73 mm (A) / Ø 65 mm (B)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	EES12-RIM
Puissance	12 W
Angle de diffusion	10° - 23° - 36°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	300 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24V
Diode	CREE COB
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 65 × 100 mm
Taille de coupe	Ø 73 mm (A) / Ø 65 mm (B)
Matériaux	Inox 316 — verre trempé 6 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 65 mm en surface — découpe Ø 73 mm (A) / Ø 65 mm (B)

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67
Étanche immersion

300 kg
Résistance pression

Inox 316
Verre trempé 6 mm