



15 W | IRC 80 | IP67 | 20° × 45° | DC 24V



IRC 80



IP67



COUPE Ø89



20° × 45°



IK07



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	650 lm
3000 K	650 lm
4000 K	650 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox 316L — réflecteur argent
- Résistance à la pression : 250 kg
- Anti-éblouissement — coupure 90°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	EES15-WASHER-ASYM
Puissance	15 W
Angle de diffusion	Asym. 20° × 45°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK07
Résistance à la pression	250 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 100 × 82 mm
Taille de coupe	Ø 89 mm
Matériaux	Inox 316L (SS)
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 100 mm en surface — découpe Ø 89 mm

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67
Étanche immersion

250 kg
Résistance pression

Inox 316L
Réflecteur argent