



3 W | IRC 85 | IP67 | 100° | DC 24V



IRC 85



IP67



COUPE Ø40



100°



IK10



30 000 h



GARANTI 3 ANS

| PERFORMANCES LUMINEUSES |               |
|-------------------------|---------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR  | FLUX LUMINEUX |
| 2700 K                  | 95 lm         |
| 3000 K                  | 97 lm         |
| 4000 K                  | 100 lm        |

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 4 mm
- Résistance à la pression : 2000 kg
- Carrossable — encastrément de sol

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Référence                     | EES3-1S                  |
| Puissance                     | 3 W                      |
| Angle de diffusion            | 100°                     |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 85                   |
| Indice de protection          | IP67                     |
| Résistance aux chocs          | IK10                     |
| Résistance à la pression      | 2000 kg                  |
| MacAdam                       | SDCM 2                   |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                      |
| Orientable                    | Non                      |
| Variation                     | Non                      |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C          |
| Tension d'alimentation        | DC 24V                   |
| Diode                         | CREE                     |
| Durée de vie                  | 30 000 heures            |
| Taille du luminaire           | Ø 60 × 75 mm             |
| Taille de coupe               | Ø 40 mm                  |
| Matériaux                     | Inox — verre trempé 4 mm |
| Garantie                      | 3 ans                    |

DIMENSIONS

Ø 60 mm en surface — encastrément Ø 40 mm

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67

Étanche immersion

2000 kg

Carrossable

Inox

Verre trempé 4 mm