



3 W | IRC 80 | IP67 | 20°-60° | DC 12-24V



IRC 80



IP67



COUPE Ø80



20°-60°



IK06



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	110 lm
3000 K	120 lm
4000 K	130 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox 316 — verre trempé 6 mm
- Résistance à la pression : 320 kg
- Encastrement — découpe Ø 80 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	EES3-2
Puissance	3 W
Angle de diffusion	20° - 30° - 40° - 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	320 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 12-24V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 55 × 70 mm
Taille de coupe	Ø 80 mm
Matériaux	Inox 316 — verre trempé 6 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 55 mm en surface — découpe Ø 80 mm

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67

Étanche immersion

320 kg

Résistance pression

Inox 316

Verre trempé 6 mm