



3 W | IRC 85 | IP67 | 2×100° | DC 24V



IRC 85



IP67



COUPE Ø40



2×100°



IK10



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	95 lm
3000 K	97 lm
4000 K	100 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 4 mm
- Résistance à la pression : 2000 kg
- Carrossable — encastrément de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	EES3-2S
Puissance	3 W
Angle de diffusion	2×100°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK10
Résistance à la pression	2000 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 60 × 75 mm
Taille de coupe	Ø 40 mm
Matériaux	Inox — verre trempé 4 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 60 mm en surface — encastrément Ø 40 mm

DÉTECTEUR & CONFORT


IP67
Étanche immersion


2000 kg
Carrossable


Inox
Verre trempé 4 mm