



3 W | IRC 85 | IP67 | 15°-45° | DC 24V



IRC 85



IP67



COUPE Ø38



15°-45°



IK06



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	110 lm
3000 K	115 lm
4000 K	130 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 4 mm
- Résistance à la pression : 320 kg
- Encastrement — Ø 38 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	EES3
Puissance	3 W
Angle de diffusion	15° - 25° - 38° - 45°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	320 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 40 × 53 mm
Taille de coupe	Ø 38 mm
Matériaux	Inox — verre trempé 4 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 40 mm en surface — encastrement Ø 38 mm

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67

Étanche immersion

320 kg

Résistance pression

Inox

Verre trempé 4 mm