



4 W | IRC 85 | IP67 | 360° | DC 24V



IRC 85



IP67



COUPE Ø54



360°



IK10



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	140 lm
3000 K	145 lm
4000 K	150 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 4 mm
- Résistance à la pression : 500 kg
- Encastrement — Ø 54 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	EES4-360
Puissance	4 W
Angle de diffusion	360°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK10
Résistance à la pression	500 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 78 × 72 mm
Taille de coupe	Ø 54 mm
Matériaux	Inox — verre trempé 4 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 78 mm en surface — encastrement Ø 54 mm

DÉTECTEUR & CONFORT


IP67
Étanche immersion


500 kg
Résistance pression


Inox
Verre trempé 4 mm