



6 W | IRC 80 | IP67 | 60°×90° | DC 24V



IRC 80



IP67



COUPE Ø89



60°×90°



IK10



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	140 lm
3000 K	140 lm
4000 K	140 lm

CARACTÉRISTIQUES
• Corps inox 316 — réflecteur inox
• Résistance à la pression : 2000 kg
• Encastrement de sol — découpe Ø 89 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	EES6-1S
Puissance	6 W
Angle de diffusion	1× 60° × 90°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK10
Résistance à la pression	2000 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24V
Diode	CREE XHP35
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 116 × 54 mm
Taille de coupe	Ø 89 mm
Matériaux	Inox 316 (SS) — sans verre
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

DÉTECTEUR & CONFORT



IP67
Étanche immersion



2000 kg
Résistance pression



Inox 316
Réflecteur inox