



8 W | IRC 80 | IP67 | 15°-60° | DC 24V



IRC 80



IP67



COUPE Ø64



15°-60°



IK06



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	600 lm
3000 K	600 lm
4000 K	600 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps aluminium — verre + bague SS316L
- Résistance à la pression : 300 kg
- Encastrement de sol — découpe Ø 64 mm (A) / Ø 50 mm (B)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	EES8-RIM
Puissance	8 W
Angle de diffusion	15° - 24° - 36° - 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	300 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24V
Diode	OSRAM
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 50 × 130 mm
Taille de coupe	Ø 64 mm (A) / Ø 50 mm (B)
Matériaux	Aluminium — verre + bague SS316L
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 50 mm en surface — découpe Ø 64 mm (A) / Ø 50 mm (B)

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67

Étanche immersion

300 kg

Résistance pression

Aluminium

Verre + SS316L