



7,5 W | IRC 80 | IP67 | 20° × 45° | DC 24V



IRC 80



IP67



COUPE Ø70



20° × 45°



IK06



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	430 lm
3000 K	430 lm
4000 K	430 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox 316L — réflecteur argent
- Résistance à la pression : 150 kg
- Anti-éblouissement — coupure 90°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	EES8-WASHER-ASYM
Puissance	7,5 W
Angle de diffusion	Asym. 20° × 45°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK06
Résistance à la pression	150 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 80 × 63 mm
Taille de coupe	Ø 70 mm
Matériaux	Inox 316L (SS)
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 80 mm en surface — découpe Ø 70 mm

DÉTECTEUR & CONFORT



IP67

Étanche immersion



150 kg

Résistance pression



Inox 316L

Réflecteur argent