



9 W | IRC 80 | IP67 | 100° | DC 24V



IRC 80



IP67



COUPE Ø135



100°



IK08



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	—
3000 K	—
4000 K	—

CARACTÉRISTIQUES
• Corps inox 316 — verre trempé 8 mm
• Résistance à la pression : 500 kg
• Encastrement de sol — découpe Ø 135 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	EES9-IND
Puissance	9 W
Angle de diffusion	100°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK08
Résistance à la pression	500 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	DC 24V
Diode	LUMILEDS 2835
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 150 × 35 mm
Taille de coupe	Ø 135 mm
Matériaux	Inox 316 — verre trempé 8 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 150 mm en surface — découpe Ø 135 mm

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67

Étanche immersion

500 kg

Résistance pression

Inox 316

Verre trempé 8 mm