




15 W | IRC 90 | IP20 | 350° / 35° | TRIAC



IRC 90



IP20



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700 K

3000 K

4000 K

FLUX LUMINEUX

1720 lm

1760 lm

1800 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
- Triac dimmable — 0-10V & DALI en option
- COB Citizen — IRC 90, UGR 10

ANGLES DE DIFFUSION

15° | 24° | 36° | 45° | 60°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence **GM120-15**

Puissance **15 W**

Angle de diffusion **15° · 24° · 36° · 45° · 60°**

Indice de rendu des couleurs **IRC 90**

Indice de protection **IP20**

Rotation / inclinaison **350° / 35°**

MacAdam **SDCM 2**

Risque à la lumière bleue **RG0**

Orientable **Oui**

Variation **Triac**

Température de fonctionnement **-20 °C à +45 °C**

Tension d'alimentation **AC 200-240 V**

Diode **Citizen**

Durée de vie **50 000 heures**

Garantie **5 ans**

DIMENSIONS



Ø ext 145 mm (A) · hauteur 102 mm (B) · découpe Ø120-130 mm · inclinaison 35° · rotation 350°

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir



Argent

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche immersion



IRC 90

Rendu des couleurs



UGR 10

Anti-éblouissement