



24 W | IRC 85 | IP20 | 120° | AC 220-240V



IRC 85



IP20



UGR 22



ANGLE 120°



CAPTEUR



IK08



50 000 h



GARANTIE 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	2450 lm
4000 K	2700 lm
5000 K	3000 lm

RÉGLABLE

- Blanc réglable : 3000 / 4000 / 5000 K
- Réglage du capteur par switch
- Éclairage indirect 10 % disponible

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Référence	L-395S-24-CCT
Puissance	24 W
Température de couleur	3000 / 4000 / 5000 K
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK08
Éblouissement	UGR 22
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220-240 V
Diode	Epistar
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	Ø 395 × 22 mm
Garantie	3 ans

CAPTEUR & RÉGLAGES

Mode capteur

100 % → 60 s → 10 %

Mode alternatif

100 % → 60 s → 0 %

Réglage

Par switch sur le luminaire

100% Down lighting + 10% Up lighting available



Éclairage direct 100 % + indirect 10 %

DÉTECTEUR & CONFORT



Capteur

Réglage par switch



Blanc réglable

3000 / 4000 / 5000 K



Ø 395 × 22 mm

Profil ultra-plat

