



40 W | IRC 83 | IP65 | 120° | AC 100-240V



IRC 83



IP65



UGR 22



ANGLE 120°



CAPTEUR



IK08



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	5040 lm
4000 K	5600 lm

RÉGLABLE

- Puissance ajustable
- Blanc : 3000 K ou 4000 K
- Détecteur de mouvement intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LUM40S-1221
Puissance	40 W (ajustable)
Température de couleur	3000 / 4000 K
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 83
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Éblouissement	UGR 22
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Maintien du flux	L80
Orientable	Non
Variable	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Alimentation	Osram
Tension d'alimentation	AC 100-240 V
Diode	Bridgelux
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions	1221 × 74 × 64 mm
Garantie	5 ans

RÉGLAGES DU CAPTEUR

Sensibilité de détection 100 % / 75 % / 50 %
Temporisation (100 %) 30 s / 1 / 3 / 10 / 15 / 30 mn
Capteur crépusculaire Off / 10 / 30 / 50 / 100 / 120 Lux
Temporisation veille 0 s / 10 s / 30 s / 1 / 3 / 10 / 30 mn / permanent
Luminosité en veille 0 % / 10 % / 20 % / 30 % / 50 %

DÉTECTEUR & CONFORT



Détecteur

Présence / mouvement



Puissance ajustable

Blanc 3000 / 4000 K



IP65 · IK08

Étanche & résistant

