




60 W | IRC 80 | IP69K | 120° | NON VARIABLE



IRC 80



IP69K



FIXE



120°



RG1



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

3000 K

7000 lm

4000 K

7800 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Faisceau 120° — anti-éblouissement UGR 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LUM60-1500
Puissance	60 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP69K
Résistance aux chocs	IK10
MacAdam	SDCM 4
Risque à la lumière bleue	RG1
Maintien du flux	L90
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-40 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	1452 × Ø75 mm
Diode	Epistar
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Schéma non disponible

1452 × Ø75 mm — tube étanche IP69K

DÉTECTEUR & CONFORT



IP69K

Étanche projections



IRC 80

Rendu des couleurs



UGR<21

Anti-éblouissement