




1,4 W | Ra ≥ 80 | IP65 | IK02 | OSRAM



IRC 80



IP65



ORIENTABLE



110°



RG0



50 000 h



GARANTIE 3 ANS

| PERFORMANCES LUMINEUSES |               |
|-------------------------|---------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR  | FLUX LUMINEUX |
| 2700 K                  | 33 lm         |
| 3000 K                  | 34 lm         |
| 4000 K                  | 35 lm         |
| 6000 K                  | 37 lm         |

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°</li><li>Triac dimmable — 0-10V &amp; DALI en option</li><li>COB Citizen — Ra ≥ 80, UGR 10</li></ul> |

| ANGLES DE DIFFUSION |
|---------------------|
| 110°                |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Référence                     | Luccas-1,5                                          |
| Puissance                     | 1,4 W                                               |
| Angle de diffusion            | 110°                                                |
| Indice de rendu des couleurs  | Ra ≥ 80                                             |
| Indice de protection          | IP65                                                |
| Résistance aux chocs          | IK02                                                |
| MacAdam                       | SDCM 2                                              |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                                                 |
| Orientable                    | Oui                                                 |
| Variation                     | Non                                                 |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C                                     |
| Tension d'alimentation        | DC 12-24 V                                          |
| Diode                         | OSRAM                                               |
| Durée de vie                  | 50 000 heures                                       |
| Taille du luminaire           | Ø16 mât · H 500 / 750 / 1000 / 1200 mm · piquet 205 |
| Garantie                      | 3 ans                                               |

| DIMENSIONS                                          |
|-----------------------------------------------------|
|                                                     |
| Ø16 mât · H 500 / 750 / 1000 / 1200 mm · piquet 205 |

FINITIONS DISPONIBLES



Noir mat



Gris foncé



Brun café



Blanc mat



Laiton antique

DÉTECTEUR & CONFORT



IP65

Étanche immersion



Ra ≥ 80

Rendu des couleurs



UGR 10

Anti-éblouissement