





2 × 10 W | IRC 97 | IP43 | 355° / 355° | TRIAC



IRC 97



IP43



FIXE



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2 × 900 lm
3000 K	2 × 950 lm
4000 K	2 × 1000 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Réflecteurs SS · S · M · F · WF - Triac dimmable — DALI en option - Kits de montage & driver courant constant en option

RÉFLECTEURS
SS 8° S 12°-15° M 24° F 36°-45° WF 55°-65°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	M60.13
Puissance	2 × 10 W
Angle de diffusion	8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP43
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	36 Vdc — 200 mA (max. 250 mA)
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 60 × 490 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium — 10 finitions
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Ø 60 × 490 mm — orientable 355° / 355°

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP43

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



PIN HOLE

Anti-éblouissement

