




18 W | IRC 80 | IP41 | 120°



IRC 80



IP41



FIXE



120°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	1260 lm
4000 K	1350 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Dalle LED slim — diffuseur opale
- Faisceau 120° — anti-éblouissement UGR 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PAN18-295*295
Puissance	18 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP41
Éblouissement	UGR 22
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non — DALI / 0-10V en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	295 × 295 × 9 mm
Matériaux	Aluminium / PMMA
Diode	Epistar
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
—
295 × 295 × 9 mm — encastré / plafond

DÉTECTEUR & CONFORT

IP41

Étanche projections

IRC 80

Rendu des couleurs

UGR 22

Anti-éblouissement