



36 W | IRC 80 | IP41 | 90°



IRC 80



IP41



FIXE



90°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

3000 K

3680 lm

4000 K


4140 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight anti-éblouissement — LED SMD 2835
- Faisceau 90° — anti-éblouissement UGR<21

DIFFUSEUR

UGR<19



Angle 90°

Texture PS — UGR<19 · 90°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Référence                     | PAN36-1195*295-UGR19         |
| Puissance                     | 36 W                         |
| Angle de diffusion            | 90°                          |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 80                       |
| Indice de protection          | IP41                         |
| Éblouissement                 | UGR 19                       |
| MacAdam                       | SDCM 3                       |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                          |
| Orientable                    | Non                          |
| Variation                     | Non — DALI / 0-10V en option |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C              |
| Tension d'alimentation        | AC 200–240 V                 |
| Température de couleur        | 3000 / 4000 K                |
| Durée de vie                  | 50 000 heures                |
| Taille du luminaire           | 1195 × 295 × 9 mm            |
| Matériaux                     | Aluminium / PMMA             |
| Diode                         | Epistar                      |
| Garantie                      | 5 ans                        |

DIMENSIONS

1195 × 295 × 9 mm — encastré / plafond

DÉTECTEUR & CONFORT



IP41

Étanche projections



IRC 80

Rendu des couleurs



UGR<21

Anti-éblouissement