




40 W | IRC 90 | IP20 | 90°



IRC 90



IP20



FIXE



90°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

3000 K

5200 lm

4000 K

5400 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Dalle haute performance — LED Samsung
- Faisceau 90° — anti-éblouissement UGR 19

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PAN40-1195*295-CHIR
Puissance	40 W
Angle de diffusion	90°
Indice de rendu des couleurs	IRC 90
Indice de protection	IP20
Éblouissement	UGR 19
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	DALI
Température de fonctionnement	-25 °C à +55 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	1195 × 295 × 10 mm
Matériaux	Aluminium / PMMA
Diode	Samsung
Garantie	5 ans

DIMENSIONS



1195 × 295 × 10 mm — encastré / plafond

DÉTECTEUR & CONFORT



IP20

Étanche projections



IRC 90

Rendu des couleurs



UGR 19

Anti-éblouissement