




40 W | IRC 82 | IP40 | 120°



IRC 82



IP40



FIXE



120°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	3800 lm
4000 K	4000 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Dalle LED slim — diffuseur opale
- Faisceau 120° — dalle en saillie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PAN40-1200*300*23,5
Puissance	40 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 82
Indice de protection	IP40
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non — DALI / 0-10V en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	1200 × 300 × 23,5 mm
Matériaux	Aluminium / PMMA
Diode	Epistar
Garantie	5 ans

DIMENSIONS



1200 × 300 × 23,5 mm — encastré / plafond

DÉTECTEUR & CONFORT



IP40

Étanche projections



IRC 82

Rendu des couleurs



SDCM 3

Uniformité couleur