




40 W | IRC 80 | IP41 | 90°



IRC 80



IP41



FIXE



90°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES


TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	4400 lm
4000 K	4600 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight anti-éblouissement — LED SMD 2835
- Faisceau 90° — anti-éblouissement UGR<21

DIFFUSEUR

UGR<19



Angle 90°

Texture PS — UGR<19 · 90°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PAN40-620*620-UGR19
Puissance	40 W
Angle de diffusion	90°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP41
Éblouissement	UGR 19
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non — DALI / 0-10V en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	620 × 620 × 9 mm
Matériaux	Aluminium / PMMA
Diode	Epistar
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

620 × 620 × 9 mm — encastré / plafond

DÉTECTEUR & CONFORT



IP41

Étanche projections



IRC 80

Rendu des couleurs



UGR<21

Anti-éblouissement