



15 W | IRC 85 | IP67 | 15° / 70° | AC 100-245V



IRC 85



IP67



COUPE Ø90



15° / 70°



IK08



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	540 lm
3000 K	570 lm
4000 K	640 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 8 mm
- Résistance à la pression : 2000 kg
- Carrossable — encastrement de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PES15-ASYM
Puissance	15 W
Angle de diffusion	Incl. 15° · Asym. 70°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK08
Résistance à la pression	2000 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-245 V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 100 × 83 mm
Taille de coupe	Ø 90 mm
Matériaux	Inox — verre trempé 8 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 100 mm en surface — encastrement Ø 90 mm

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67
Étanche immersion

2000 kg
Carrossable

Inox
Verre trempé 8 mm