



25 W | IRC 85 | IP67 | 15° / 70° | AC 100-245V



IRC 85



IP67



COUPE Ø107



15° / 70°



IK08



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	853 lm
3000 K	870 lm
4000 K	953 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 8 mm
- Résistance à la pression : 2000 kg
- Carrossable — encastrement de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PES25-ASYM
Puissance	25 W
Angle de diffusion	Incl. 15° · Asym. 70°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK08
Résistance à la pression	2000 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-245 V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 130 × 107 mm
Taille de coupe	Ø 107 mm
Matériaux	Inox — verre trempé 8 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 180mm

107mm

140mm

107mm

Ø 130 mm en surface — encastrement Ø 107 mm

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67

Étanche immersion

2000 kg

Carrossable

Inox

Verre trempé 8 mm