



25 W | IRC 80 | IP67 | 20° × 35° | AC 100-245V



IRC 80



IP67



COUPE Ø139



20° × 35°



IK08



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	1400 lm
3000 K	1400 lm
4000 K	1400 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox 316L — réflecteur argent
- Résistance à la pression : 700 kg
- Anti-éblouissement — coupure 90°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PES25-WASHER-ASYM
Puissance	25 W
Angle de diffusion	Asym. 20° × 35°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK08
Résistance à la pression	700 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-245V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 150 × 137 mm
Taille de coupe	Ø 139 mm
Matériaux	Inox 316L (SS)
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67

Étanche immersion

700 kg

Résistance pression

Inox 316L

Réflecteur argent