



25 W | IRC 85 | IP67 | 15°-45° | AC 95-265V



IRC 85



IP67



COUPE Ø110



15°-45°



IK09



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2100 lm
3000 K	2150 lm
4000 K	2300 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 10 mm
- Résistance à la pression : 2000 kg
- Carrossable — encastrement de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PES25
Puissance	25 W
Angle de diffusion	15° - 23° - 38° - 45°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK09
Résistance à la pression	2000 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 95-265 V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 135 × 107 mm
Taille de coupe	Ø 110 mm
Matériaux	Inox — verre trempé 10 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 135 mm en surface — encastrement Ø 110 mm

DÉTECTEUR & CONFORT


IP67
Étanche immersion


2000 kg
Carrossable


Inox
Verre trempé 10 mm