




36 W | IRC 85 | IP67 | 15°-60° | AC 95-265V



IRC 85



IP67



COUPE Ø148



15°-60°



IK09



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2880 lm
3000 K	2950 lm
4000 K	3060 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 10 mm
- Résistance à la pression : 2000 kg
- Carrossable — encastrement de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PES36
Puissance	36 W
Angle de diffusion	15° - 24° - 38° - 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 85
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK09
Résistance à la pression	2000 kg
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 95-265 V
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	Ø 170 × 131 mm
Taille de coupe	Ø 148 mm
Matériaux	Inox — verre trempé 10 mm
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

Ø 170mm

131mm

170mm

Ø 148mm

Ø 170 mm en surface — encastrement Ø 148 mm

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67

Étanche immersion

2000 kg

Carrossable

Inox

Verre trempé 10 mm