



7 W | IRC 85 | IP67 | 30° / 60° | AC 100-245V



IRC 85



IP67



COUPE Ø66



30° / 60°



IK08



30 000 h



GARANTI 3 ANS

| PERFORMANCES LUMINEUSES |               |
|-------------------------|---------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR  | FLUX LUMINEUX |
| 2700 K                  | 460 lm        |
| 3000 K                  | 470 lm        |
| 4000 K                  | 500 lm        |

CARACTÉRISTIQUES

- Corps inox — verre trempé 6 mm
- Résistance à la pression : 2000 kg
- Carrossable — encastrement de sol

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Référence                     | PES7-ASYM                |
| Puissance                     | 7 W                      |
| Angle de diffusion            | Incl. 30° · Asym. 60°    |
| Indice de rendu des couleurs  | IRC 85                   |
| Indice de protection          | IP67                     |
| Résistance aux chocs          | IK08                     |
| Résistance à la pression      | 2000 kg                  |
| MacAdam                       | SDCM 2                   |
| Risque à la lumière bleue     | RG0                      |
| Orientable                    | Non                      |
| Variation                     | Non                      |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +45 °C          |
| Tension d'alimentation        | AC 100-245 V             |
| Diode                         | CREE                     |
| Durée de vie                  | 30 000 heures            |
| Taille du luminaire           | Ø 78 × 78 mm             |
| Taille de coupe               | Ø 66 mm                  |
| Matériaux                     | Inox — verre trempé 6 mm |
| Garantie                      | 3 ans                    |

DIMENSIONS

Ø 78 mm en surface — encastrement Ø 66 mm

DÉTECTEUR & CONFORT



IP67

Étanche immersion



2000 kg

Carrossable



Inox

Verre trempé 6 mm