




12 W | IRC 80 | IP41 | 120° | NON VARIABLE



IRC 80



IP41



FIXE



120°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

3000 K 980 lm

4000 K 1020 lm

6000 K 1040 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Faisceau 120° — large diffusion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PR12-155*155
Puissance	12 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP41
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac / 1-10V / DALI (option)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 / 6000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	170 × 170 × 14 mm
Taille de coupe	155 × 155 mm
Diode	SMD 2835
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Taille de coupe : 155 × 155 mm

Taille du luminaire : 170 × 170 × 14 mm

DÉTECTEUR & CONFORT



IP41

Étanche projections



IRC 80

Rendu des couleurs



UGR<21

Anti-éblouissement