




18 W | IRC 80 | IP41 | 120° | NON VARIABLE



IRC 80



IP41



FIXE



120°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES

TEMPÉRATURE DE COULEUR

FLUX LUMINEUX

3000 K1490 lm

4000 K1530 lm

6000 K1560 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Faisceau 120° — large diffusion

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Référence	PR18-210*210
Puissance	18 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP41
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac / 1-10V / DALI (option)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 / 6000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	220 × 220 × 14 mm
Taille de coupe	210 × 210 mm
Diode	SMD 2835
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Taille de coupe : 210 × 210 mm

Taille du luminaire : 220 × 220 × 14 mm

DÉTECTEUR & CONFORT



IP41

Étanche projections



IRC 80

Rendu des couleurs



UGR<21

Anti-éblouissement