




24 W | IRC 80 | IP41 | 120° | NON VARIABLE



IRC 80



IP41



FIXE



120°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	1990 lm
4000 K	2040 lm
6000 K	2080 lm

CARACTÉRISTIQUES
Faisceau 120° — large diffusion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PR24-285*285
Puissance	24 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP41
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac / 1-10V / DALI (option)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 / 6000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	292 × 292 × 14 mm
Taille de coupe	285 × 285 mm
Diode	SMD 2835
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Taille de coupe : 285 × 285 mm
Taille du luminaire : 292 × 292 × 14 mm

DÉTECTEUR & CONFORT


IP41
Étanche projections


IRC 80
Rendu des couleurs


UGR<21
Anti-éblouissement