




6 W | IRC 80 | IP41 | 120° | NON VARIABLE



IRC 80



IP41



FIXE



120°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
3000 K	490 lm
4000 K	510 lm
6000 K	520 lm

CARACTÉRISTIQUES
Faisceau 120° — large diffusion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PR6-105
Puissance	6 W
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP41
MacAdam	SDCM 3
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Non
Variation	Triac / 1-10V / DALI (option)
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 200–240 V
Température de couleur	3000 / 4000 / 6000 K
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø120 × 14 mm
Taille de coupe	Ø 105 mm
Diode	SMD 2835
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Taille de coupe : Ø 105 mm
Taille du luminaire : Ø 120 × 14 mm

DÉTECTEUR & CONFORT

IP41

Étanche projections

IRC 80

Rendu des couleurs

UGR<21

Anti-éblouissement