




25 W | IRC 90 | IP20 | UGR 19 | TRIAC



IRC 90



IP20



ORIENTABLE



25° - 40°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2050 lm
3000 K	2100 lm
4000 K	2150 lm
5000 K	2200 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355° - Triac dimmable — 0-10V & DALI en option - COB Citizen — IRC 90, UGR 19

ANGLES DE DIFFUSION
24° · 45°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PRH25-TL
Puissance	25 W
Angle de diffusion	24° / 45°
Indice de rendu des couleurs	IRC 90
Indice de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK03
Éblouissement	—
MacAdam	SDCM ≤ 5
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Tension d'alimentation	AC 220-240 V
Diode	LED COB
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Schéma non disponible
Ø 85 × 228 mm — orientable 90° / 355° (rail)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT

IP20

Étanche immersion

IRC 90

Rendu des couleurs

UGR 19

Anti-éblouissement