



25 W | IRC 90 | IP20 | COB | TRIAC



IRC 90



IP20



ORIENTABLE



15° à 60°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	2350 lm
3000 K	2450 lm
4000 K	2500 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Downlight orientable — inclinaison 0-45°, rotation 355°
- Triac dimmable — DALI en option
- COB Citizen — IRC 90, UGR 19

ANGLES DE DIFFUSION

15°

60°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PRH25-Z
Puissance	25 W
Angle de diffusion	Zoom 15° → 60°
Indice de rendu des couleurs	Ra 90
Indice de protection	IP20
Éblouissement	UGR 19
MacAdam	—
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de couleur	CCT ajustable 2700 / 3000 / 4000 K
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 220-240 V
Diode	LED COB
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

A 260 · B 80 · C 163 · D 84,5 mm
Ø 80 × 260 mm — orientable 90° / 355° (rail)

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT

IP20

Étanche immersion

IRC 90

Rendu des couleurs

UGR 19

Anti-éblouissement