



3 W | IRC 80 | IP67 | 11°-60° | AC 100-245V (DC24V / AC12V opt.)



IRC 80



IP67



Ø 33 mm



11°-60°



IK04



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	130 lm
3000 K	130 lm
4000 K	130 lm

CARACTÉRISTIQUES
• Corps aluminium — 5 finitions
• Orientable — étrier inclinable
• CREE COB — Ra ≥ 80

FINITIONS				
				
Noir mat No.7648	Gris foncé No.7678	Brun café 955372	Blanc mat No.9003	Laiton ancien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PRO3-P
Puissance	3 W
Angle de diffusion	11° · 15° · 25° · 30° · 45° · 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK04
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-245V (DC24V / AC12V opt.)
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	70 × Ø 33 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium (5 finitions)
Garantie	3 ans

DIMENSIONS
70 × Ø 33 mm — projecteur orientable

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67

Étanche immersion

Orientable

Étrier inclinable

Aluminium

5 finitions