



6 W | IRC 80 | IP67 | 15°-60° | AC 100-245V (DC24V / AC12V opt.)



IRC 80



IP67



Ø 46 mm



15°-60°



IK04



30 000 h



GARANTI 3 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	500 lm
3000 K	500 lm
4000 K	500 lm

CARACTÉRISTIQUES

- Corps aluminium — 5 finitions
- Orientable — étrier inclinable
- CREE COB — Ra ≥ 80

FINITIONS

Noir mat
No.7648

Gris foncé
No.7678

Brun café
955372

Blanc mat
No.9003

Laiton ancien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	PRO6-P
Puissance	6 W
Angle de diffusion	15° · 24° · 36° · 60°
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Indice de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK04
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Non
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	AC 100-245V (DC24V / AC12V opt.)
Diode	CREE
Durée de vie	30 000 heures
Taille du luminaire	85 × Ø 46 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Aluminium (5 finitions)
Garantie	3 ans

DIMENSIONS

85 × Ø 46 mm — projecteur orientable

DÉTECTEUR & CONFORT

IP67

Étanche immersion

Orientable

Étrier inclinable

Aluminium

5 finitions