




9 W | ICR 97 | IP54 | 8° → 65° | 34 Vdc — 250 mA (max. 300 mA)



ICR 97



IP54



UGR < 17



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm

- CARACTÉRISTIQUES
- Réflecteurs SS · S · M · F · WF
 - Triac dimmable — DALI en option
 - Kits, anti-éblouissement & driver en option

RÉFLECTEURS

SS

8°

S

12°-15°

M

24°

F

36°-45°

WF

55°-65°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	SF60.1 + M60.1
Puissance	9 W
Angle de diffusion	8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65°
Indice de rendu des couleurs	ICR 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	RG0
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	34 Vdc — 250 mA (max. 300 mA)
Diode	—
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 60 × 77 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	10 finitions disponibles
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

SF60.1

Ø 60 × 77 mm — encastré

FINITIONS DISPONIBLES

Blanc /
Noir brillant

Blanc /
Chrome

Blanc /
Gris clair

Blanc /
Blanc

Blanc /
Doré

Noir /
Noir brillant

Noir /
Chrome

Noir /
Gris clair

Noir /
Blanc

Noir /
Doré

DÉTECTEUR & CONFORT

IP54

Étanche immersion

ICR 97

Rendu des couleurs

UGR < 17

Anti-éblouissement