


SF60.1 + M60.10
SPOT LED EN SAILLIE ORIENTABLE & INCLINABLE —
IP54


Inclinable & orientable — collerette magnétique anti-éblouissement interchangeable




10 W | IRC 97 | IP54 | 8° → 65° | 36 Vdc — 200 mA (max. 250 mA)



IRC 97



IP54



ORIENT.



8° → 65°



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Réflecteurs SS · S · M · F · WF - Triac dimmable — DALI en option - Kits, collerette anti-éblouissement & driver en option

RÉFLECTEURS				
				
SS 8°	S 12°-15°	M 24°	F 36°-45°	WF 55°-65°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	SF60.1 + M60.10
Puissance	10 W
Angle de diffusion	8° · 12-15° · 24° · 36-45° · 55-65°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	36 Vdc — 200 mA (max. 250 mA)
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 60 × 65 mm — tube Ø 40 × 80 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Base Sand White / Black — 16 finitions de tube
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Ø 60 · orientable 355° / inclinable 40°

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP54

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



ORIENT.

Anti-éblouissement

