




12 W | IRC 97 | IP54 | Wall washer | 36 Vdc — 250 mA



IRC 97



IP54



W.W.



Wall washer



RG0



50 000 h



GARANTIE 5 ANS

PERFORMANCES LUMINEUSES	
TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX
2700 K	850 lm
3000 K	890 lm
4000 K	950 lm

CARACTÉRISTIQUES
- Optique wall washer — éclairage mural uniforme - Triac dimmable — DALI en option - Kits de montage & driver courant constant en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	SF60.1 + M60.7
Puissance	12 W
Angle de diffusion	Wall washer — 360°
Indice de rendu des couleurs	IRC 97
Indice de protection	IP54
Résistance aux chocs	—
Résistance à la pression	—
MacAdam	SDCM 2
Risque à la lumière bleue	RG0
Orientable	Oui
Variation	Triac — DALI en option
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Tension d'alimentation	36 Vdc — 250 mA
Température de couleur	Standard, DTW & Tunable White
Durée de vie	50 000 heures
Taille du luminaire	Ø 60 × 72 mm
Taille de coupe	—
Matériaux	Alu moulé — Sand White / Sand Black
Garantie	5 ans

DIMENSIONS
Ø 60 × 72 mm — orientable 360°

FINITIONS DISPONIBLES



Blanc



Noir

DÉTECTEUR & CONFORT



IP54

Étanche immersion



IRC 97

Rendu des couleurs



W.W.

Éclairage mural